

ONTEC APN 31P M DALI W TM-AN.31P.DA03W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1525



N.º: 88-116197



N.º: 1525



N.º: 3673



N.º: 1525



N.º: DIT_001



N.º: V1.4



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Productor **TM Technologie**
Categoría **luminarias de emergencia**
Solicitud **determinación de la dirección de evacuación**

Familia **ONTEC AP**

Color/Color según RAL **blanco , RAL9003**

Versión **DALI**

Modo operativo **M**

Tiempo de trabajo nominal **3 h**

Grado de protección **IP20**

Grado de resistencia al impacto **IK06**

Clases de aislamiento **II**

Material de la carcasa **el plastico**

Estructura cromática **liso, brillo**

Metodo de instalacion* **techo, superficie**

Adaptación al uso del pictograma **sí**

Luminancia **>200 cd/m²**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **2.5 W**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura de color **5700**

Temperatura mínima **+10 °C**


Temperatura máxima **+40 °C**

Batería **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Tipo DALI **A**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **403 mm x 61 mm x 211 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.