

ONTEC APN 31P M DATA2 RADIO W TM-AN.31P.DR03W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1525



N.º: 88-116197



N.º: 1525



N.º: 1525




N.º: DIT_001



N.º: V1.4



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	ONTEC AP
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Estructura cromática	liso, brillo
Versión	DATA2 RADIO
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK06
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	techo, superficie
Adaptación al uso del pictograma	sí
¿Tiene pictograma incluido?	sí
Dimensiones de las señales de evacuación	311x158 mm
Tipo de pictograma	película
Número de gráficos	K3
Luminancia	>200 cd/m²
Visibilidad	32 m
Temperatura de color	5700
Tensión AC nominal	210-250 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2.5 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	403 mm x 61 mm x 211 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.