

# ONTEC AN 302 M AT W TM-AN.M2.AT03W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1525



N.º: 1525



N.º: 1525




N.º: DIT\_001



N.º: V1.4



Productor	<b>TM Technologie</b>
Solicitud	<b>iluminación de espacios abiertos</b>
Familia	<b>ONTEC A</b>
Color/Color según RAL	<b>blanco , RAL9003</b>
Versión	<b>auto prueba</b>
Modo operativo	<b>M</b>
Tiempo de trabajo nominal	<b>3 h</b>
Grado de protección	<b>IP20</b>
Grado de resistencia al impacto	<b>IK08</b>
Clases de aislamiento	<b>II</b>
Material de la carcasa	<b>el plastico</b>
Metodo de instalacion*	<b>superficie, techo</b>
Flujo (fallo)	<b>241 lm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia de la fuente de luz	<b>2.5 W</b>
Poder activo	<b>6.7 W</b>
Tensión AC nominal	<b>210-250 V</b>
Tensión DC nominal	<b>- V</b>
Vida útil del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura de color	<b>5700</b>
Temperatura mínima	<b>+10 °C</b>
Temperatura máxima	<b>+40 °C</b>
Batería	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Garantía	<b>36 meses</b>
Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>327 mm x 61 mm x 46 mm</b>



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.