

INDUST B 4DF CBM H TM-B4.DLCBM09LH

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3725



N.º: 5436/2024
Válido hasta:
09.07.2029



N.º: 3725



N.º: 3725



N.º: V2



N.º: V1.0



Productor **TM TECHNOLOGIE**
Solicitud **determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles**
Familia **INDUST B4**

Versión **CBM - batería central direccionable**
Modo operativo **CB**

Grado de protección **IP66, IP69**
Grado de resistencia al impacto **IK08**

Clases de aislamiento **I**

Material de la carcasa **acero inoxidable**

Método de instalación* **superficie, pared**

Luminancia **>200 cd/m²**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **1.6 W**

Poder activo **12.7 W**

Tensión AC nominal **220-240 V**

Tensión DC nominal **186-254 V**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura de color **5700 K**

Temperatura mínima **-25 °C**

Temperatura máxima **+45 °C**

Batería **-**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **560 mm x 105 mm x 635 mm**

