ITECH M2 102 M DATA2 B COLD
TM-IT.M2DDM16CB

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0926

N.°: 4570/2022
Válido hasta:
10.04.2027

N.°: 88-137960

N.°:
B_BK_60112_0422_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.°: 0926


N.°: 0926


N.°: DIT.V1.01

N.°: V3.0



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos**
Familia	**ITECH**
Color	**negro**
Color según RAL	**RAL9005**
Versión	**DATA2**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**1 h**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK06**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, techo, al bies**
Flujo (fallo)	**270 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2 W**
Poder activo	**6.4 W**
Vida útil del LED	**100000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**





* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.