ITECH S1 302 M DALI-2 W
TM-IT.S1DLM360W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 0926

N.º: 4570/2022
Válido hasta: 10.04.2027

N.º: B_BK_60112_0422_2024
Válido hasta: 24.01.2030


N.º: 0926

N.º: 7491


N.º: 0926

N.º: DIT.V1.01


N.º: V3.0



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos**
Familia	**ITECH**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**DALI2**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK06**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Estructura cromática	**liso, brillo**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, techo, al bies**
Flujo (fallo)	**245 lm**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**- V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2 W**
Poder activo	**6.4 W**
Vida útil del LED	**100000 h**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+ 0 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Tipo DALI	**A**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
2,5	6	13,5	6	13,5
3	7,5	15	7,5	15
4	4,5	15,5	4,5	15,5
5	3	15	3	15
6	3	15	3	15
7	3	15	3	15
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-