

ITECH S1 60 NM ST W

TM-IT.S1STN660W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0925



N.º: 4570/2022
Válido hasta:
10.04.2027



N.º: 88-137960



N.º:
B_BK_60112_0422_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0925



N.º: 0925




N.º: V1








N.º: V2.12



Productor	TM TECHNOLOGIE
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	ITECH
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	estándar
Modo operativo	NM
Tiempo de trabajo nominal	1 h
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK06
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, empotrable, suspendido, techo, al bias
Flujo (fallo)	377 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2 W
Poder activo	1.2 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+ 0 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantía	24 meses
Dimensiones netas H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm





					
2,5		6	14	6	14
3		7	16	7	16
4		8	18	8	18
5		4	18	4	18
6		3	17	3	17
7		4	16	4	16
8		-	-	-	-
9		-	-	-	-
10		-	-	-	-

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$