ITECH S1 60 NM ST W
TM-IT.S1STN660W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0926

N.°: 4570/2022
Válido hasta:
10.04.2027

N.°: 88-137960


N.°:
B_BK_60112_0422_2024
Válido hasta:
24.01.2030

N.°: 0926


N.°: 0926

N.°: DIT.V1.01


N.°: V3.0



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos**
Familia	**ITECH**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**estándar**
Modo operativo	**NM**
Tiempo de trabajo nominal	**1 h**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK06**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, techo, al bies**
Flujo (fallo)	**377 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2 W**
Poder activo	**1.2 W**
Vida útil del LED	**100000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+ 0 °C**
Temperatura máxima	**+40 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantía	**24 meses**
Dimensiones netas **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
2,5	6	14	6	14
3	7	16	7	16
4	8	18	8	18
5	4	18	4	18
6	3	17	3	17
7	4	16	4	16
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Emin ≥ 0,5 lx