

# ONTEC C C1H 303 M AT W TM-OC.CHATM300W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0126



N.º: 6232/2026  
Válido hasta:  
11.09.2031



N.º: 88-128463



N.º:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030



N.º: 0126



N.º: 2291559.02-  
UAE  
Válido hasta:  
05.11.2026



N.º: 0126




N.º: V1







N.º: V3.0



|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Productor                              | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                |
| Solicitud                              | <b>iluminación de evacuación</b>     |
| Familia                                | <b>ONTEC C</b>                       |
| Color/Color según RAL                  | <b>blanco , RAL9003</b>              |
| Versión                                | <b>auto prueba</b>                   |
| Modo operativo                         | <b>M</b>                             |
| Tiempo de trabajo nominal              | <b>3 h</b>                           |
| Grado de protección                    | <b>IP20</b>                          |
| Grado de resistencia al impacto        | <b>IK03</b>                          |
| Clases de aislamiento                  | <b>II</b>                            |
| Material de la carcasa                 | <b>el plastico</b>                   |
| Metodo de instalacion*                 | <b>empotrable, techo</b>             |
| Flujo (fallo)                          | <b>353 lm</b>                        |
| Fuente de luz                          | <b>LED</b>                           |
| Potencia de la fuente de luz           | <b>3 W</b>                           |
| Poder activo                           | <b>8.6 W</b>                         |
| Tensión AC nominal                     | <b>210-250 V</b>                     |
| Tensión DC nominal                     | <b>- V</b>                           |
| Vida útil del LED                      | <b>50000 h</b>                       |
| Temperatura de color                   | <b>5700 K</b>                        |
| Temperatura mínima                     | <b>+10 °C</b>                        |
| Temperatura máxima                     | <b>+35 °C</b>                        |
| Batería                                | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b> |
| Garantía                               | <b>36 meses</b>                      |
| Dimensiones netas <b>H x Ø</b> [±2 mm] | <b>14 mm x 90 mm</b>                 |





|     |      |      |   |   |
|-----|------|------|---|---|
| 2,5 | 9,5  | 21   | - | - |
| 3   | 10,5 | 24   | - | - |
| 4   | 12,5 | 29,5 | - | - |
| 5   | 13,5 | 34   | - | - |
| 6   | 11,5 | 36   | - | - |
| 7   | 6,5  | 34   | - | - |
| 8   | 4,5  | 30   | - | - |
| 9   | 4    | 25   | - | - |
| 10  | 4    | 20   | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$