ONTEC C C1H 303 M DALI-2 B
TM-OC.CHDLM300B


Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 0126 | N.°: 6232/2026 Válido hasta: 11.09.2031 | N.°: B_BK_60112_0424_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.°: 0126 | N.°: 7490 | N.°: 0126 | N.°: DIT.V1.01


N.°: V3.0



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de evacuación**
Familia	**ONTEC C**
Color	**negro**
Color según RAL	**RAL9005**
Versión	**DALI2**
Modo operativo	**M**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK03**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**empotrable**
Flujo (fallo)	**353 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**3 W**
Poder activo	**8.6 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**- V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+10 °C**
Temperatura máxima	**+35 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Tipo DALI	**A**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **H x Ø** [±2 mm]	**14 mm x 90 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

Emin ≥ 1 lx