

ONTEC C C1H 303 M DALI-2 B TM-OC.CHDLM300B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0126



N.º: 6232/2026
Válido hasta:
11.09.2031



N.º:
B_BK_60112_0424_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0126



N.º: 7490



N.º: 0126




N.º: V1







N.º: V3.0



Productor	TM TECHNOLOGIE
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	ONTEC C
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	DALI2
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	empotrable, techo
Flujo (fallo)	353 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3 W
Poder activo	8.6 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+35 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Tipo DALI	A
Garantía	60 meses
Dimensiones netas H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm





2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$