

ONTEC PPN 31P CBA W

TM-PN.31P.CBA1W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1525



N.º: 88-116197



N.º: 1525



N.º: 1525



N.º: V1



N.º: V1.4



Productor	TM TECHNOLOGIE
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	ONTEC PP
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Estructura cromática	liso, brillo
Versión	CBA - batería central direccional
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK06
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	techo, empotrable
Adaptación al uso del pictograma	sí
¿Tiene pictograma incluido?	sí
Dimensiones del pictograma	311x158 mm
Dimensiones de las señales de evacuación	311x158 mm
Tipo de pictograma	película
Número de gráficos	K3
Luminancia	>200 cd/m²
Visibilidad	32 m
Temperatura de color	5700
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2.5 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	-10 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	403 mm x 108 mm x 211 mm

