

ONTEC PN 302 M DALI W TM-PN.M2.DA03W

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1525



N.º: 88-116197



N.º: 1525



N.º: 3673



N.º: 1525



N.º: DIT_001




N.º: V1.4



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	ONTEC P
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	DALI
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Estructura cromática	liso, brillo
Metodo de instalacion*	empotrable, techo
Flujo (fallo)	241 lm
Tensión AC nominal	210-250 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2.5 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Tipo DALI	A
Garantía	60 meses



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.