
INDUST RM 310D CB A
TM-RM.D0CB0310A

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 3026 | N.°: 5047/2023 Válido hasta: 26.07.2028 | N.°: 3026 | N.°: 3026 | N.°: V1.0



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**INDUST RM**
Color	**bruto**
Estructura cromática	**bruto**
Versión	**CB - batería central**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP66, IP69**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero inoxidable**
Metodo de instalacion*	**superficie, pared**
Adaptación al uso del pictograma	**sÍ**
Dimensiones del pictograma	**353.2x209.2, 353.2x359.2 mm**
Tipo de pictograma	**plexiglás PMMA**
Luminancia	**>200 cd/m²**
Visibilidad	**30 m**
Temperatura de color	**5700 K**
Tensión AC nominal	**220-240 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**1.5 W**
Poder activo	*** W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura mínima	**-25 °C**
Temperatura máxima	**+45 °C**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**243 mm x 398 mm x 1103 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.