

INDUST RM 310D CB DALI-2 A

TM-RM.D0CD0310A

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3025



N.º: 5047/2023
Válido hasta:
26.07.2028



N.º: 3025



N.º: 2016




N.º: 3025



N.º: V1.0



Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	INDUST RM
Estructura cromática	bruto
Versión	CD - CB DALI2
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP66, IP69
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero inoxidable
Metodo de instalacion*	superficie, pared
Adaptación al uso del pictograma	sí
Dimensiones del pictograma	353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm
Tipo de pictograma	plexiglás PMMA
Luminancia	>200 cd/m²
Visibilidad	60 m
Temperatura de color	5700 K
Tensión AC nominal	220-240 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	1.5 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura mínima	-25 °C
Temperatura máxima	+45 °C
Tipo DALI	A
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	243 mm x 398 mm x 1103 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.