

INDUST R 1 CBM H

TM-RP.00CBM100H

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 2625



N.º: 4956/2023
Válido hasta:
10.05.2028



N.º: 2625




N.º: 2625



N.º: V2



N.º: V1.0



Productor **TM TECHNOLOGIE**
Categoría **luminarias de emergencia**
Solicitud **determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles**
Familia **INDUST R**

Estructura cromática **bruto**
Versión **CBM - batería central direccionable**
Modo operativo **CB**

Grado de protección **IP66, IP69**
Grado de resistencia al impacto **IK08**
Clases de aislamiento **I**
Material de la carcasa **acero inoxidable**
Metodo de instalacion* **superficie, pared**
Adaptación al uso del pictograma **sí**
Dimensiones del pictograma **315, 6X174, 6 mm**
Dimensiones de las señales de evacuación **300x150 mm**
Tipo de pictograma **película**

Luminancia **>200 cd/m²**
Visibilidad **30 m**
Temperatura de color **5700 K**
Tensión AC nominal **220-240 V**
Tensión DC nominal **186-254 V**
Fuente de luz **LED**
Potencia de la fuente de luz **0.8 W**
Vida útil del LED **50000 h**
Temperatura mínima **-25 °C**
Temperatura máxima **+45 °C**

Garantía **60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **429 mm x 90 mm x 234 mm**

