ONTEC S20 M2X CBM B IP65
TM-S2.MXCBM060B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 1626

N.º: 6074/2026
Válido hasta: 15.04.2031

N.º: 88-144520
Válido hasta: 28.02.2027

N.º: 1626

N.º: 2291559.01.UAE
Válido hasta: 28.10.2026


N.º: 1626

N.º: DIT.V2.03


N.º: V3.1



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de espacios abiertos, determinación de la dirección de evacuación**
Familia	**ONTEC S20**
Color	**negro**
Color según RAL	**RAL9005**
Versión	**CBM - batería central direccionable**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP65**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**superficie, empotrable, suspendido, pared, techo, al bies**
Luminancia	**>2 cd/m²**
Flujo (fallo)	**154(L);309(H) lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2.5 W**
Poder activo	**4.4 W**
Vida útil del LED	**100000(L);50000(H) h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+55 °C**
Batería	**-**
Corrección del factor de potencia (PFC)	**0,76**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

Emin ≥ 0,5 lx