

# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI B TM-S2.MXDAX060B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1625



N.º: 6074/2026  
Válido hasta:  
15.04.2031



N.º: 88-129369




N.º:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Válido hasta:  
24.01.2030



N.º: 1625



N.º:  
2291559.02.UAE  
Válido hasta:  
05.11.2026



N.º: 4882



N.º: 1625



N.º: V2



N.º: V3.0



Productor **TM TECHNOLOGIE**

Categoría **luminarias de emergencia**

Solicitud **iluminación de espacios abiertos,  
determinación de la dirección de  
evacuación**

Familia **ONTEC S20**

Color/Color según RAL **negro , RAL9005**

Estructura cromática **liso, brillo**

Versión **DALI**

Modo operativo **M/NM**

Tiempo de trabajo nominal **1/3 h**

Grado de protección **IP65**

Grado de resistencia al impacto **IK08**

Clases de aislamiento **II**

Material de la carcasa **el plastico**

Metodo de instalacion\* **superficie, empotrable, suspendido,  
pared, techo, al bias**

Adaptación al uso del pictograma **sí**

¿Tiene pictograma incluido? **sí**

Dimensiones del pictograma **100x100 mm**

Tipo de pictograma **película**

Número de gráficos **K5**

Luminancia **>2 cd/m²**

Visibilidad **20 m**

Temperatura de color **5700 K**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Tensión DC nominal **- V**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **3 W**

Vida útil del LED **50000(1h);100000(3h) h**

Temperatura mínima **+ 0 °C**

Temperatura máxima **+40 °C**

Batería **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**



Tipo DALI **A**

Garantía **60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.



| *60           |     |      |     |      |
|---------------|-----|------|-----|------|
| 2,5           | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 3             | 3,5 | 9,5  | 3,5 | 9,5  |
| 4             | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5             | 5   | 13   | 5   | 13   |
| 6             | 5   | 15   | 5   | 15   |
| 7             | 5   | 16,5 | 5   | 16,5 |
| 8             | 5,5 | 18   | 5,5 | 18   |
| 9             | 5,5 | 19   | 5,5 | 19   |
| 10            | 5,5 | 20   | 5,5 | 20   |
| *180          |     |      |     |      |
| 2,5           | 3   | 7    | 3   | 7    |
| 3             | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 4             | 4   | 9,5  | 4   | 9,5  |
| 5             | 4   | 11   | 4   | 11   |
| 6             | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7             | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8             | 3,5 | 14   | 3,5 | 14   |
| 9             | 3   | 14,5 | 3   | 14,5 |
| 10            | 2   | 15   | 2   | 15   |
| Emin ≥ 0,5 lx |     |      |     |      |