

PRIMO A M2 CBM W TM-A0.M2.CBM1W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1725



N°: 6077/2026
Valable jusque:
19.05.2031



N°:
B_BK_60112_0427_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 1725



N°: DC-UAE-
0374
Valable jusque:
19.05.2031



N°: 1725





N°: V1



N°: V1.2



Producteur	TM TECHNOLOGIE
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	PRIMO A
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	CBM – batterie centrale adressable
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK03
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	surface, plafond
Flux (panne)	725 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	5.9 W
Puissance active	7.8 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+55 °C
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	323 mm x 61 mm x 75 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.