
PRIMO A M2 180 NM AT M
TM-A0.M2ATN800M


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1726 | N°: 6077/2026 Valable jusque: 19.05.2031 | N°: B_BK_60112_0427_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 1726 | N°: DC-UAE-0374 Valable jusque: 19.05.2031 | N°: 1726 | N°: DIT.V1.01 | N°: V1.2



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**PRIMO A**
Couleur	**miroir**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK03**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier inoxydable**
Méthode d'installation*	**surface, plafond**
Flux (panne)	**651 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**5.1 W**
Puissance active	**3.6 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**- V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+5 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**323 mm x 61 mm x 75 mm**





* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.