

ONTEC APN 31P M AT B TM-AN.31P.AT03B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1525



N°: 1525




N°: 1525



N°: V1.4

Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaire de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	ONTEC AP
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Structure de la couleur	lisse, brillante
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK06
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	plafond, surface
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Est-il accompagné d'un pictogramme ?	oui
Dimensions du panneau d'évacuation	311x158 mm
Type de pictogramme	film
Numéro de graphique	K3
Luminance	>200 cd/m²
Visibilité	32 m
Température de couleur	5700
Tension alternative nominale	210-250 V
Source de lumière	LED
Durée de vie des LED	50000 h
La batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	403 mm x 61 mm x 211 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.