

ONTEC AN 302 M AT B TM-AN.M2.AT03B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1525



N°: 88-116197



N°: 1525



N°: 1525




N°: DIT_001



N°: V1.4



Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	ONTEC A
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, plafond
Flux (panne)	241 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2.5 W
Puissance active	6.7 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700
Température minimale	+10 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [± 2 mm]	327 mm x 61 mm x 46 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.