

# ONTEC AN 302 M DATA2 W TM-AN.M2.DD03W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1525



N°: 1525



N°: 1525



N°: V1.4



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Producteur                              | <b>TM Technologie</b>                |
| Application                             | <b>éclairage des espaces ouverts</b> |
| Famille                                 | <b>ONTEC A</b>                       |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL | <b>blanche , RAL9003</b>             |
| Temps de travail nominal                | <b>3 h</b>                           |
| Degré de protection                     | <b>IP20</b>                          |
| Degré de protection contre les chocs    | <b>IK08</b>                          |
| Classe de protection                    | <b>II</b>                            |
| Matériel                                | <b>plastique</b>                     |
| Méthode d'installation*                 | <b>surface, plafond</b>              |
| Source de lumière                       | <b>LED</b>                           |
| Tension alternative nominale            | <b>210-250 V</b>                     |
| Durée de vie des LED                    | <b>50000 h</b>                       |
| Température de couleur                  | <b>5700</b>                          |

\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.