
# INDUST B 3DF CB DALI-2 H
# TM-B3.DFCD0090H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 3726 | N°: 5436/2024 Valable jusque: 09.07.2029 | N°: 3726 | N°: 2016 | N°: 3726 | N°: V1.0



| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| Application | **indication du sens d'évacuation, éclairage des tunnels** |
| Famille | **INDUST B3** |
| Couleur | **brut** |
| Version | **CD - CB DALI2** |
| Mode de fonctionnement | **CB** |
| Degré de protection | **IP66, IP69** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK08** |
| Classe de protection | **I** |
| Matériel | **acier inoxydable** |
| Méthode d'installation* | **surface, mur** |
| Luminance | **>200 cd/m²** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **1.5 W** |
| Puissance active | *** W** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Tension alternative nominale | **220-240 V** |
| Tension continue nominale | **186-254 V** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Température minimale | **-25 °C** |
| Températures maximales | **+45 °C** |
| La batterie | **-** |
| Type DALI | **A** |
| Garantie | **60 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **560 mm x 105 mm x 435 mm** |



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.