

INDUST B4D CBM H TM-B4.D0CBM090H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3725



N°: 5436/2024
Valable jusque:
09.07.2029



N°: 3725



N°: 3725




N°: V2



N°: V1.0



Producteur	TM TECHNOLOGIE
Application	indication du sens d'évacuation, éclairage des tunnels
Famille	INDUST B4
Version	CBM – batterie centrale adressable
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP66, IP69
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	I
Matériel	acier inoxydable
Méthode d'installation*	surface, mur
Luminance	>200 cd/m²
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	1.6 W
Puissance active	7.1 W
Tension alternative nominale	220-240 V
Tension continue nominale	186-254 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-25 °C
Températures maximales	+45 °C
La batterie	-
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 635 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.