

ITECH C2 305 M DATA2 B

TM-IT.C2DDM360B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0925



N°: 4570/2022
Valable jusque:
10.04.2027



N°: 88-137960



N°:
B_BK_60112_0422_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0925



N°: 0925




N°: DIT_001



N°: V2.12



| | |
|---|--|
| Producteur | TM Technologie |
| Application | luminaires de signalisation |
| Famille | ITECH |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL | noir , RAL9005 |
| Version | DATA2 |
| Mode de fonctionnement | M |
| Temps de travail nominal | 3 h |
| Degré de protection | IP65 |
| Degré de protection contre les chocs | IK06 |
| Classe de protection | II |
| Matériel | plastique |
| Méthode d'installation* | surface, encastré, suspendu, plafond, sous un angle |
| Flux (panne) | 478 lm |
| Source de lumière | LED |
| Puissance de la source lumineuse | 4.5 W |
| Puissance active | 6 W |
| Tension alternative nominale | 210-250 V |
| Tension continue nominale | - V |
| Durée de vie des LED | 50000 h |
| Température de couleur | 5700 K |
| Température minimale | + 0 °C |
| Températures maximales | +40 °C |
| La batterie | LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah |
| Garantie | 60 mois |
| Dimensions nettes H x Ø [±2 mm] | 74 mm x 171 mm |



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.