ITECH M1 60 NM AT G
TM-IT.M1ATN660G


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0926 | N°: 4570/2022 Valable jusque: 10.04.2027 | N°: 88-137960 | N°: B_BK_60112_0422_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0926 | N°: 0926 | N°: DIT.V1.01


N°: V3.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**ITECH**
Couleur	**grise**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL7035**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**1 h**
Degré de protection	**IP65**
Degré de protection contre les chocs	**IK06**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, plafond, sous un angle**
Flux (panne)	**389 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2 W**
Puissance active	**1.2 W**
Durée de vie des LED	**100000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+ 0 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	11	3,5	11
3	4	12	4	12
4	4,5	13,5	4,5	13,5
5	5	15	5	15
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4	19,5	4	19,5

Emin ≥ 0,5 lx