ITECH M2 102 M DATA2 B COLD
TM-IT.M2DDM16CB


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :


N°: 0926 | N°: 4570/2022 Valable jusque: 10.04.2027 | N°: 88-137960 | N°: B_BK_60112_0422_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0926 | N°: 0926 | N°: DIT.V1.01

N°: V3.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**ITECH**
Couleur	**noir**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9005**
Version	**DATA2**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**1 h**
Degré de protection	**IP65**
Degré de protection contre les chocs	**IK06**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, plafond, sous un angle**
Flux (panne)	**270 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2 W**
Puissance active	**6.4 W**
Durée de vie des LED	**100000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**-15 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**





* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.