TM TECHNOLOGIE

ITECH S1 60 NM AT B
TM-IT.S1ATN660B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0926

N°: 4570/2022
Valable jusque: 10.04.2027

N°: 88-137960

N°: B_BK_60112_0422_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0926


N°: 0926

N°: DIT.V1.01


N°: V3.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**ITECH**
Couleur	**noir**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9005**
Version	**test automatique**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**1 h**
Degré de protection	**IP65**
Degré de protection contre les chocs	**IK06**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, plafond, sous un angle**
Flux (panne)	**377 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2 W**
Puissance active	**1.2 W**
Durée de vie des LED	**100000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+ 0 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**36 mois**
Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	6	14	6	14
3	7	16	7	16
4	8	18	8	18
5	4	18	4	18
6	3	17	3	17
7	4	16	4	16
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Emin ≥ 0,5 lx