
ITECH S1 302 M DALI-2 W
TM-IT.S1DLM360W


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0926 | N°: 4570/2022 Valable jusque: 10.04.2027 | N°: B_BK_60112_0422_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0926 | N°: 7491 | N°: 0926 | N°: DIT.V1.01


N°: V3.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**éclairage des espaces ouverts**
Famille	**ITECH**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**DALI2**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP65**
Degré de protection contre les chocs	**IK06**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Structure de la couleur	**lisse, brillante**
Méthode d'installation*	**surface, encastré, suspendu, plafond, sous un angle**
Flux (panne)	**245 lm**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**- V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2 W**
Puissance active	**6.4 W**
Durée de vie des LED	**100000 h**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+ 0 °C**
Températures maximales	**+40 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Type DALI	**A**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	6	13,5	6	13,5
3	7,5	15	7,5	15
4	4,5	15,5	4,5	15,5
5	3	15	3	15
6	3	15	3	15
7	3	15	3	15
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-