

ITECH S1 302 M DALI-2 W TM-IT.S1DLM360W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0925



N°: 4570/2022
Valable jusque:
10.04.2027



N°:
B_BK_60112_0422_2024
Valable jusque:
24.01.2030




N°: 0925



N°: 7491



N°: 0925



N°: DIT_001




N°: V2.12



Certificat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7491/itech>

Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	ITECH
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	DALI2
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK06
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Structure de la couleur	lisse, brillante
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, plafond, sous un angle
Flux (panne)	245 lm
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	- V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+ 0 °C
Températures maximales	+40 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Type DALI	A
Garantie	60 mois
Dimensions nettes H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



2,5	6	13,5	6	13,5
3	7,5	15	7,5	15
4	4,5	15,5	4,5	15,5
5	3	15	3	15
6	3	15	3	15
7	3	15	3	15
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-