

# ITECH W2 305 M DATA2 W TM-IT.W2DDM360W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0925



N°: 4570/2022  
Valable jusque:  
10.04.2027



N°: 88-137960



N°:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 0925




N°: 0925




N°: DIT\_001



N°: V2.12



Producteur	<b>TM Technologie</b>
Application	<b>luminaires de signalisation</b>
Famille	<b>ITECH</b>
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	<b>blanche , RAL9003</b>
Version	<b>DATA2</b>
Mode de fonctionnement	<b>M</b>
Temps de travail nominal	<b>3 h</b>
Degré de protection	<b>IP65</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK06</b>
Classe de protection	<b>II</b>
Matériel	<b>plastique</b>
Méthode d'installation*	<b>surface, encastré, suspendu, plafond, sous un angle</b>
Flux (panne)	<b>470 lm</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>4.5 W</b>
Puissance active	<b>6 W</b>
Tension alternative nominale	<b>210-250 V</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Température minimale	<b>+ 0 °C</b>
Températures maximales	<b>+40 °C</b>
La batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>
Garantie	<b>60 mois</b>
Dimensions nettes <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>74 mm x 171 mm</b>



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.