ONTEC C C1 302 M DALI W
TM-OC.C1DAM300W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0126

N°: 6232/2026
Valable jusque: 11.09.2031

N°: B_BK_60112_0424_2024
Valable jusque: 24.01.2030

N°: 0126

N°: 3327


N°: 0126

N°: DIT.V1.01


N°: V3.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**luminaires de signalisation**
Famille	**ONTEC C**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**DALI**
Mode de fonctionnement	**M**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK03**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Structure de la couleur	**mate , satinée, lisse**
Méthode d'installation*	**encastré**
Flux (panne)	**260 lm**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**3 W**
Puissance active	**7 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Type DALI	**A**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]	**14 mm x 90 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11	27,5	-	-
5	9,5	30	-	-
6	6	30	-	-
7	3,5	25	-	-
8	3,5	20	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Emin ≥ 1 lx