

ONTEC C C1 302 M DALI W TM-OC.C1DAM300W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0125



N°: 4397/2021
Valable jusque:
11.09.2026



N°:
B_BK_60112_0424_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0125



N°: 3327



N°: 0125



N°: DIT_001



N°: V1.14



Certificat DiiA

<https://dali-alliance.org/products/3327/vjp-rs>

Producteur
catégorie

TM Technologie
luminaires de secours

Application
Famille

luminaires de signalisation
ONTEC C

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

blanche , RAL9003

Version

DALI

Mode de fonctionnement

M

Temps de travail nominal

3 h

Degré de protection

IP20

Degré de protection contre les chocs

IK03

Classe de protection

II

Matériel

plastique

Structure de la couleur

mate , satinée, lisse

Méthode d'installation*

encastré, plafond

Flux (panne)

260 lm

Tension alternative nominale

210-250 V

Source de lumière

LED

Puissance de la source lumineuse

3 W

Durée de vie des LED

50000 h

Température de couleur

5700 K

Température minimale

+10 °C

Températures maximales

+35 °C

La batterie

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Type DALI


A

Garantie

60 mois

Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]

14 mm x 90 mm





| | | | | |
|-----|-----|------|---|---|
| 2,5 | 9 | 20 | - | - |
| 3 | 10 | 23 | - | - |
| 4 | 11 | 27,5 | - | - |
| 5 | 9,5 | 30 | - | - |
| 6 | 6 | 30 | - | - |
| 7 | 3,5 | 25 | - | - |
| 8 | 3,5 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$