ONTEC C C1 60 NM DATA2 C
TM-OC.C1DDN600C


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 0126 | N°: 6232/2026 Valable jusque: 11.09.2031 | N°: 88-128463 | N°: B_BK_60112_0424_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 0126 | N°: 2291559.02-UAE Valable jusque: 05.11.2026 | N°: 0126


N°: DIT.V1.01 | N°: V3.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**luminaires de signalisation**
Famille	**ONTEC C**
Couleur	**rouge**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL3020**
Version	**DATA2**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**1 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK03**
Classe de protection	**II**
Matériel	**plastique**
Méthode d'installation*	**encastré**
Flux (panne)	**297 lm**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2.4 W**
Puissance active	**1.2 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+10 °C**
Températures maximales	**+35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **H x Ø** [±2 mm]	**14 mm x 90 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



h	a	b	c	d
2,5	9,5	21	-	-
3	11	24	-	-
4	13	29	-	-
5	13,5	32	-	-
6	10,5	34	-	-
7	5	32	-	-
8	3	26	-	-
9	4	19	-	-
10	-	-	-	-

Emin ≥ 1 lx