

# ONTEC C M1 CB 24/48 W TM-OC.M1CBL000W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 4525



N°: B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Valable jusque: 24.01.2030



N°: 4525





N°: 4525



N°: V1.14



Producteur	<b>TM Technologie</b>
Application	<b>éclairage des espaces ouverts</b>
Famille	<b>ONTEC C</b>
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	<b>blanche , RAL9003</b>
Version	<b>CB 24/48V - batterie centrale</b>
Mode de fonctionnement	<b>CB</b>
Degré de protection	<b>IP20</b>
Degré de protection contre les chocs	<b>IK03</b>
Classe de protection	<b>III</b>
Matériel	<b>plastique</b>
Méthode d'installation*	<b>encastré, plafond</b>
Flux (panne)	<b>338 lm</b>
Source de lumière	<b>LED</b>
Puissance de la source lumineuse	<b>3 W</b>
Puissance active	<b>4.5 W</b>
Tension alternative nominale	<b>~ V</b>
Tension continue nominale	<b>20-57 V</b>
Durée de vie des LED	<b>50000 h</b>
Température de couleur	<b>5700 K</b>
Température minimale	<b>-25 °C</b>
Températures maximales	<b>+55 °C</b>
La batterie	<b>-</b>
Garantie	<b>60 mois</b>
Dimensions nettes <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>14 mm x 90 mm</b>



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	4	9	4	9
4	5	11	5	11
5	5,5	13	5,5	13
6	5,5	15	5,5	15
7	6	16,5	6	16,5
8	6	18	6	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5	20	5	20

E<sub>min</sub> ≥ 0,5 lx

\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.