

ONTEC PN 302 M DALI W TM-PN.M2.DA03W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1525



N°: 88-116197



N°: 1525



N°: 3673



N°: 1525



N°: DIT_001



N°: V1.4




Certificat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Producteur **TM Technologie**
 catégorie **luminaires de secours**
 Application **éclairage des espaces ouverts**
 Famille **ONTEC P**
 Couleur/Couleur conforme à la norme RAL **blanche , RAL9003**
 Version **DALI**
 Mode de fonctionnement **M**
 Temps de travail nominal **3 h**
 Degré de protection **IP20**
 Degré de protection contre les chocs **IK08**
 Classe de protection **II**
 Matériel **plastique**
 Structure de la couleur **lisse, brillante**
 Méthode d'installation* **encastré, plafond**

Flux (panne) **241 lm**
 Tension alternative nominale **210-250 V**
 Source de lumière **LED**
 Puissance de la source lumineuse **2.5 W**
 Durée de vie des LED **50000 h**
 Température de couleur **5700**
 Température minimale **+10 °C**
 Températures maximales **+40 °C**
 La batterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
 Type DALI **A**
 Garantie **60 mois**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.