

INDUST RM 333D CB N

TM-RM.DOCB0333N

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3025



N°: 5047/2023
Valable jusque:
26.07.2028



N°: 3025




N°: 3025



N°: V1.0



Producteur	TM Technologie
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation
Famille	INDUST RM
Structure de la couleur	non traitée
Version	CB – batterie centrale
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP66, IP69
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	I
Matériel	acier inoxydable
Méthode d'installation*	surface, mur
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Dimensions du pictogramme	353, 2x359, 2 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	300x300 mm
Type de pictogramme	plexiglas PMMA
Luminance	>200 cd/m²
Visibilité	60 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	220-240 V
Tension continue nominale	186-254 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	1.5 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	-25 °C
Températures maximales	+45 °C
La batterie	-
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	243 mm x 398 mm x 1103 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.