TM TECHNOLOGIE


# INDUST RM 310D CB DALI-2 A
# TM-RM.D0CD0310A

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 3026 | N°: 5047/2023 Valable jusque: 26.07.2028 | N°: 3026 | N°: 2016 | N°: 3026 | N°: V1.0



| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| catégorie | **luminaires de secours** |
| Application | **indication du sens d'évacuation** |
| Famille | **INDUST RM** |
| Couleur | **brut** |
| Structure de la couleur | **non traitée** |
| Version | **CD - CB DALI2** |
| Mode de fonctionnement | **CB** |
| Degré de protection | **IP66, IP69** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK08** |
| Classe de protection | **I** |
| Matériel | **acier inoxydable** |
| Méthode d'installation* | **surface, mur** |
| Adapté pour utiliser un pictogramme | **oui** |
| Dimensions du pictogramme | **353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm** |
| Type de pictogramme | **plexiglas PMMA** |
| Luminance | **>200 cd/m²** |
| Visibilité | **60 m** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Tension alternative nominale | **220-240 V** |
| Tension continue nominale | **186-254 V** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **1.5 W** |
| Puissance active | *** W** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Température minimale | **-25 °C** |
| Températures maximales | **+45 °C** |
| Type DALI | **A** |
| Garantie | **60 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **243 mm x 398 mm x 1103 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.