TM TECHNOLOGIE


INDUST R 3 CBM H
TM-RP.00CBM300H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 2626 | N°: 4956/2023 Valable jusque: 10.05.2028 | N°: 2626 | N°: 2626 | N°: DIT.V2.03 | N°: V1.0



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Application	**indication du sens d'évacuation, éclairage des tunnels**
Famille	**INDUST R**
Couleur	**brut**
Structure de la couleur	**non traitée**
Version	**CBM – batterie centrale adressable**
Mode de fonctionnement	**CB**
Degré de protection	**IP66, IP69**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier inoxydable**
Méthode d'installation*	**surface, mur**
Adapté pour utiliser un pictogramme	**oui**
Dimensions du pictogramme	**315, 6x324, 6 mm**
Dimensions du panneau d'évacuation	**300x300 mm**
Type de pictogramme	**film**
Luminance	**>200 cd/m²**
Visibilité	**60 m**
Température de couleur	**5700 K**
Tension alternative nominale	**220-240 V**
Tension continue nominale	**186-254 V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**1.6 W**
Puissance active	**2.4 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température minimale	**-25 °C**
Températures maximales	**+45 °C**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**429 mm x 90 mm x 384 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.