

# INDUST R 1DF CBM H
# TM-RP.DFCBM100H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 2626 | N°: 4956/2023 Valable jusque: 10.05.2028 | N°: 2626 | N°: 2626 | N°: DIT.V2.03 | N°: V1.0



| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| catégorie | **luminaires de secours** |
| Application | **indication du sens d'évacuation, éclairage des tunnels** |
| Famille | **INDUST R** |
| Couleur | **brut** |
| Structure de la couleur | **non traitée** |
| Version | **CBM – batterie centrale adressable** |
| Mode de fonctionnement | **CB** |
| Degré de protection | **IP66, IP69** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK08** |
| Classe de protection | **I** |
| Matériel | **acier inoxydable** |
| Méthode d'installation* | **surface, mur** |
| Adapté pour utiliser un pictogramme | **oui** |
| Dimensions du pictogramme | **315, 6X174, 6 mm** |
| Dimensions du panneau d'évacuation | **300x150 mm** |
| Type de pictogramme | **film** |
| Luminance | **>200 cd/m²** |
| Visibilité | **30 m** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Tension alternative nominale | **220-240 V** |
| Tension continue nominale | **186-254 V** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **0.8 W** |
| Puissance active | **7.8 W** |
| Durée de vie des LED | **50000 h** |
| Température minimale | **-25 °C** |
| Températures maximales | **+45 °C** |
| Garantie | **60 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **384 mm x 121 mm x 246 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.