

ONTEC S20 M2X CBM B IP65 TM-S2.MXCBM060B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1625



N°: 6074/2026
Valable jusque:
15.04.2031



N°: 88-144520
Valable jusque:
28.02.2027



N°: 1625



N°:
2291559.01.UAE
Valable jusque:
28.10.2026



REACH
compliant



RoHS
compliant

N°: 1625



PLIK.LDT



N°: V2




N°: V3.0







Producteur	TM TECHNOLOGIE
Application	éclairage des espaces ouverts, indication du sens d'évacuation
Famille	ONTEC S20
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Version	CBM – batterie centrale adressable
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP65
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle
Luminance	>2 cd/m²
Flux (panne)	154(L);309(H) lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2.5 W
Puissance active	4.4 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Durée de vie des LED	100000(L);50000(H) h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+55 °C
La batterie	-
Correction du facteur de puissance (PFC)	0,76
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$