

# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM ST W IP65 TM-S2.MXSTX060W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 1625



N°: 6074/2026  
Valable jusque:  
15.04.2031



N°: 88-129369



N°:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Valable jusque:  
24.01.2030



N°: 1625



N°:  
2291559.02.UAE  
Valable jusque:  
05.11.2026



N°: 1625




N°: V1






N°: V3.0



|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Producteur                              | TM TECHNOLOGIE                                                    |
| Application                             | éclairage des espaces ouverts,<br>indication du sens d'évacuation |
| Famille                                 | ONTEC S20                                                         |
| Couleur/Couleur conforme à la norme RAL | blanche , RAL9003                                                 |
| Version                                 | standard                                                          |
| Mode de fonctionnement                  | M/NM                                                              |
| Temps de travail nominal                | 1/3 h                                                             |
| Degré de protection                     | IP65                                                              |
| Degré de protection contre les chocs    | IK08                                                              |
| Classe de protection                    | II                                                                |
| Matériel                                | plastique                                                         |
| Méthode d'installation*                 | surface, encastré, suspendu, mur,<br>plafond, sous un angle       |
| Luminance                               | >2 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Flux (panne)                            | 371(1h);154(3h) lm                                                |
| Source de lumière                       | LED                                                               |
| Puissance de la source lumineuse        | 3 W                                                               |
| Puissance active                        | 3.6 W                                                             |
| Tension alternative nominale            | 210-250 V                                                         |
| Durée de vie des LED                    | 50000(1h);100000(3h) h                                            |
| Température de couleur                  | 5700 K                                                            |
| Température minimale                    | + 0 °C                                                            |
| Températures maximales                  | +40 °C                                                            |
| La batterie                             | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                                     |
| Garantie                                | 24 mois                                                           |
| Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]     | 227 mm x 40 mm x 120 mm                                           |



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



| *60           |     |      |     |      |
|---------------|-----|------|-----|------|
| 2,5           | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 3             | 3,5 | 9,5  | 3,5 | 9,5  |
| 4             | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5             | 5   | 13   | 5   | 13   |
| 6             | 5   | 15   | 5   | 15   |
| 7             | 5   | 16,5 | 5   | 16,5 |
| 8             | 5,5 | 18   | 5,5 | 18   |
| 9             | 5,5 | 19   | 5,5 | 19   |
| 10            | 5,5 | 20   | 5,5 | 20   |
| *180          |     |      |     |      |
| 2,5           | 3   | 7    | 3   | 7    |
| 3             | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 4             | 4   | 9,5  | 4   | 9,5  |
| 5             | 4   | 11   | 4   | 11   |
| 6             | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7             | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8             | 3,5 | 14   | 3,5 | 14   |
| 9             | 3   | 14,5 | 3   | 14,5 |
| 10            | 2   | 15   | 2   | 15   |
| Emin ≥ 0,5 lx |     |      |     |      |