

INDUST VM 333D CBM H

TM-VM.D0CBM333H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 3025



N°: 3025



N°: 3025



N°: V2



N°: V1.0




Producteur **TM TECHNOLOGIE**
 catégorie **luminaires de secours**
 Application **indication du sens d'évacuation**
 Famille **INDUST VM**

Structure de la couleur **non traitée**
 Version **CBM - batterie centrale adressable**
 Mode de fonctionnement **CB**

Degré de protection **IP66, IP69**
 Degré de protection contre les chocs **IK08**
 Classe de protection **I**
 Matériel **acier inoxydable**
 Méthode d'installation* **surface, mur**
 Adapté pour utiliser un pictogramme **oui**
 Dimensions du pictogramme **353, 2x359, 2 mm**
 Dimensions du panneau d'évacuation **300x300 mm**
 Type de pictogramme **plexiglas PMMA**

Luminance **>200 cd/m²**
 Visibilité **60 m**
 Température de couleur **5700 K**
 Tension alternative nominale **220-240 V**
 Tension continue nominale **186-254 V**
 Source de lumière **LED**
 Puissance de la source lumineuse **1.5 W**
 Durée de vie des LED **50000 h**
 Température minimale **-25 °C**
 Températures maximales **+45 °C**
 La batterie **-**

Garantie **60 mois**
 Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]** **714 mm x 223 mm x 1103 mm**



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.