

PRIMO A M2 CBM W TM-A0.M2.CBM1W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1725



n.: 6077/2026
Valido fino al:
19.05.2031



n.:
B_BK_60112_0427_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1725



n.: DC-UAE-0374
Valido fino al:
19.05.2031



n.: 1725



n.: V1



n.: V1.2



Produttore	TM TECHNOLOGIE
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	PRIMO A
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	superficie, soffitto
global.streamEmergency	725 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	5.9 W
global.activePower	7.8 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+55 °C
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	323 mm x 61 mm x 75 mm

