TM TECHNOLOGIE


PRIMO A M2 180 NM AT M
TM-A0.M2ATN800M


Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1726 | n.: 6077/2026 Valido fino al: 19.05.2031 | n.: B_BK_60112_0427_2024 Valido fino al: 24.01.2030 | n.: 1726 | n.: DC-UAE-0374 Valido fino al: 19.05.2031 | n.: 1726 | n.: DIT.V1.01 | n.: V1.2



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione antipanico**
Famiglia	**PRIMO A**
Colore	**specchio**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**autotest**
Modalità operativa	**NM**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK03**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio inossidabile**
Metodo di installazione*	**superficie, soffitto**
global.streamEmergency	**651 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**5.1 W**
global.activePower	**3.6 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**- V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+5 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**36 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**323 mm x 61 mm x 75 mm**





* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.