

# PRIMO A M4 180 NM AT W TM-A0.M4.AT04W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1725



n.: 4329/2021  
Valido fino al:  
19.05.2026



n.:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 1725



n.: DC-UAE-0180  
Valido fino al:  
19.05.2026



n.: 1725





n.: DIT\_001



n.: V1.2



Produttore	<b>TM Technologie</b>
Applicazione	<b>illuminazione antipanico</b>
Famiglia	<b>PRIMO A</b>
Colore/Colore RAL	<b>bianco , RAL9003</b>
Versione	<b>autotest</b>
Modalità operativa	<b>NM</b>
Durata del tempo	<b>3 h</b>
Grado di protezione	<b>IP20</b>
Grado di protezione dagli urti	<b>IK03</b>
Classi di elettrodomestici	<b>I</b>
Materiale dell'alloggiamento	<b>acciaio</b>
Metodo di installazione*	<b>superficie, soffitto</b>
global.streamEmergency	<b>1224 lm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Massima potenza luminosa	<b>9.6 W</b>
global.activePower	<b>12.7 W</b>
global.powerAC	<b>210-250 V</b>
Durata del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura del colore	<b>5700 K</b>
Temperatura minima	<b>+5 °C</b>
Temperatura massima	<b>+40 °C</b>
Batteria	<b>LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 4.5-4.8Ah</b>
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	<b>36 mesi</b>
Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>500 mm x 61 mm x 75 mm</b>



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.