

ONTEC APN 31P M ST W TM-AN.31P.ST03W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1525



n.: 88-116197



n.: 1525



n.: 1525




n.: DIT_001



n.: V1.4



| | |
|--|------------------------------------|
| Produttore | TM Technologie |
| global.category | illuminazione di emergenza |
| Applicazione | direzione della via di evacuazione |
| Famiglia | ONTEC AP |
| Colore/Colore RAL | bianco , RAL9003 |
| Struttura del colore | liscia, lucentezza |
| Versione | standard |
| Modalità operativa | M |
| Durata del tempo | 3 h |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione dagli urti | IK06 |
| Classi di elettrodomestici | II |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica |
| Metodo di installazione* | soffitto, superficie |
| Adattato per utilizzare un pittogramma | sì |
| Pittogramma incluso | sì |
| Dimensioni del segnale di evacuazione | 311x158 mm |
| Tipo di pittogramma | sventare |
| Numero grafico | K3 |
| Flusso luminoso | >200 cd/m ² |
| global.visibility | 32 m |
| Temperatura del colore | 5700 |
| global.powerAC | 210-250 V |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 2.5 W |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura minima | +10 °C |
| Temperatura massima | +40 °C |
| Batteria | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 24 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 403 mm x 61 mm x 211 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.