

PRIMO AP 40D 180 M DATA2 B

TM-AP.40D.BD03B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1725



n.: 4329/2021
Valido fino al:
19.05.2026



n.:
B_BK_60112_0427_2024
Valido fino al:
24.01.2030




n.: 1725



n.: DC-UAE-0180
Valido fino al:
19.05.2026



n.: 1725




n.: DIT_001



n.: V1.0



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	direzione della via di evacuazione
Famiglia	PRIMO AP
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Struttura del colore	dipinta
Versione	DATA2
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK07
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	soffitto
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Pittogramma incluso	sì
Dimensioni dei pittogrammi	400x200 mm
Dimensioni del segnale di evacuazione	400x200 mm
Tipo di pittogramma	adesivo
Numero grafico	K3
Flusso luminoso	>500 cd/m²
global.visibility	40 m
Temperatura del colore	5700 K
global.powerAC	210-250 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	+5 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	423 mm x 61 mm x 261 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.