TM TECHNOLOGIE


INDUST B 3DF CBM H
TM-B3.DFCBM09LH

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 3726 | n.: 5436/2024 Valido fino al: 09.07.2029 | n.: 3726 | n.: 3726 | n.: DIT.V2.03 | n.: V1.0



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel**
Famiglia	**INDUST B3**
Colore	**acciaio inossidabile stabilizzato al titanio**
Versione	**CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP66, IP69**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio inossidabile**
Metodo di installazione*	**superficie, parete**
Flusso luminoso	**>200 cd/m²**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**1.6 W**
global.activePower	*** W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**220-240 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**-25 °C**
Temperatura massima	**+45 °C**
Batteria	**-**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**560 mm x 105 mm x 435 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.